

GENERAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Wood Venetian. 25 mm slat
Veneciana Madera. Lama 25 mm

Slat width Medida ancho de lama	27 ± 0,08 mm	
Slat thickness Grosor lama	3 ± 0,1 mm	
Warpage on slat Alabeo lama	1,4 m ± 2,5 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior	1,4 m ± 2,5 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
<p>Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets.</p> <p>Cenefa: incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.</p>		
Blind weight Peso de cortina	1,8 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	1.400 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	2.500 mm	
<p>Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4 mm Tolerance in width: +/-2 mm Tolerance in torsion: +/-3 mm</p> <p>Slat 25 mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +15 mm Maximum tolerance when a blind is closed: +5 mm</p>		
<p>Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4 mm Tolerancia en ancho: +/-2 mm Tolerancia en la torsión: +/-3 mm</p> <p>Lama 25 mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +15mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +5 mm</p>		

GENERAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES GENERALES

Wood Venetian. 35 mm slat
Veneciana Madera. Lama 35 mm

Slat width Medida ancho de lama	35 ± 0,08 mm	
Slat thickness Grosor lama	3 ± 0,1 mm	
Warpage on slat Alabeo lama	2 m ± 3,5 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior	2 m ± 3,5 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
<p>Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets</p> <p>Cenefa: incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes</p>		
Blind weight Peso de cortina	2,0 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	2.000 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	3.000 mm	
<p>Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4 mm Tolerance in width: +/-2 mm Tolerance in torsion: +/-3 mm</p> <p>Slat 35 mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +20 mm Maximum tolerance when a blind is closed: +8 mm</p>	<p>Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4 mm Tolerancia en ancho: +/-2 mm Tolerancia en la torsión: +/-3 mm</p> <p>Lama 35 mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +20 mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +8 mm</p>	

50/70mm Slat

Lama 50/70mm

TECHNICAL DETAILS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Slat width Medida ancho de lama	50/70 mm $\pm 0,08$ mm	
Slat thickness Grosor lama	3 mm $\pm 0,1$ mm Optional 5mm Opcional 5mm	
Warpage on slat Alabeo lama	3 m ± 3 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behavior changes and colour depending on the environment where installed.	3 m ± 3 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
Valance: Blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets Cenefa: La cortina incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.		
Blind weight Peso de cortina	2,1 kg/m ²	
Width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	3.000 mm	
Drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Drop maximum Alto máximo	3.500 mm	
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4mm Tolerance in width: +/-2mm Tolerance in torsion: +/-3mm	Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4mm Tolerancia en ancho: +/- 2mm Tolerancia en la torsión: +/-3mm	
Slat 50mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +30mm Maximum tolerance when a blind is closed: +17mm	Lama 50mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +30mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +17mm	
Slat 70mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +47mm Maximum tolerance when a blind is closed: +25mm	Lama 70mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +47mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +25mm	